

Painéis de LEDs Outdoor Série AlphaEclipse™ Excite™ 16mm Full Color



excite™ Série Excite™ 16 mm

A Série AlphaEclipse™ Excite™ de 16mm é projetada para fornecer o que há de mais moderno em anúncios e propagandas outdoor. Os vídeos de alta resolução possibilitam grande impacto e dinamismo ao seu negócio. Atendendo às suas necessidades atuais e futuras, o Excite™ 16mm fornece o que há de mais moderno e tecnológico.

Há duas configurações:

- **Versão para fachadas:** Possibilita mensagens de 20 frames por segundo (fps).
- **Placa de vídeo:** Transmite vídeos ao vivo ou vídeo de 60 fps.

Se seu plano é aumentar suas vendas e tornar mais visível sua marca, investindo no display de LED Excite seu sucesso é garantido!

FLEXIBILIDADE Suas mensagens disponíveis no exato momento de uma promoção.

LUCRATIVIDADE Fornece um retorno de investimento (ROI) mais rápido, através de aumento de vendas e de lucros.

EFICIENTE Substitui seu investimento em mídias tradicionais, em um único custo!

NOVO
passo
para uma
imagem em
maior
resolução!

Recursos Padrões

- Processamento Digital PureColor™ com cores Pantone, uma perfeita combinação de 16,7 milhões de cores .
- Contém uma exclusiva caixa protetora, o Protector™, que elimina contaminantes externos sem a necessidade de filtros.
- Para maior tranquilidade, peças com 5 anos de garantia de fábrica.

- PC incorporado com conectividade Wireless.
- Muito mais eficiente que qualquer outro produto!

Especificações da Série AlphaEclipse™ Excite™ 16mm Full Color*

			Largura (mm) / Nº de colunas					
			2060	2316	2570	2827	3083	3340
Altura (mm) / Nº de linhas	523	32	2.0 / 5.7	2.4 / 6.8	2.6 / 7.4	2.8 / 8.0	3.0 / 8.5	3.4 / 9.6
			87 kg	98 kg	109 kg	120 kg	131 kg	142 kg
	780	48	3.0 / 8.5	3.5 / 10.1	3.9 / 11.0	4.2 / 11.9	4.5 / 12.7	5.0 / 14.3
			131 kg	147 kg	163 kg	180 kg	196 kg	212 kg
	1036	64	4.0 / 11.3	4.7 / 13.5	5.1 / 14.6	5.5 / 15.8	5.9 / 17.0	6.7 / 19.1
			174 kg	196 kg	218 kg	239 kg	261 kg	283 kg
	1290	80	5.0 / 14.1	5.9 / 16.8	6.4 / 18.3	6.9 / 19.7	7.4 / 21.2	8.3 / 23.8
			218 kg	245 kg	272 kg	299 kg	327 kg	354 kg
	1547	96	5.9 / 17.0	7.0 / 20.1	7.7 / 21.9	8.3 / 23.6	8.9 / 25.4	10.0 / 28.6
			261 kg	294 kg	327 kg	359 kg	392 kg	425 kg
	POTÊNCIA (AMPS) 115 VCA (TÍPICO / MÁXIMO)							
	PESO POR UNIDADE (kg)							

NOTAS

- Muitos outros tamanhos estão disponíveis até 3658 x 14021 mm (240 linhas x 880 colunas).
- Para obter as dimensões, potências e pesos, peça desenhos dimensionais.
- Devido a contínuas inovações nos produtos, todas as especificações estão sujeitas a alterações, sem prévio aviso.

Pixel de LED	Passo 16 mm, diâmetro 14 mm, 1 Verm / 1 Verde / 1 Azul
Cor LED	PureColor™ 16,7 milhões de cores
Display Digital / Tamanho da Matriz	Mín: 32x128 / Máx. 240 x 880
Display Digital	Profund. 259 mm mm (inclui canton de fixação de 76mm)
Visibilidade & Intensidade	Horizontal 160° / Vertical 60° 6500 NITS mínimo
Programação	Software editor e emulador para PC Ooh! Media™ 2009 ou versão do software Pro (adquirido separadamente)
Controlador	PC Incorporado ; link DVI ao monitor do painel
Conectividade ao Controlador	Ethernet com ou sem fio e modem DSL (requisitos da Cia Telefônica)
Acesso para manutenção	Porta frontal pode ser aberta para acesso a todos os componentes internos. Os painéis drivers (16x16) são removíveis sem abertura da porta frontal
Montagem	Ângulo de montagem de aço, para soldagem, parafusamento a superestrutura local
Recursos de "diming":	10% a 100%; sensor de luz automático incluso
Taxas de vídeo - frames:	Versão para Fachadas: 20 fps Versão Display de Vídeo: 60 fps

Recursos Especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Opcional: sensor externo de temperatura. • Modelos com capacidade para vídeo monitor DVI e para fachadas. • Caixa tipo Protector™: projeto selado, elimina contaminação externa por chuva, salinidade, poeira e reflete a radiação solar. Não precisa de filtros. • Um recirculador de ar por módulo, termostaticamente controlado, para circulação interna de ar.
Temperatura de Operação	-22° para 122°F / - 30° para 50°C
Garantia Limitada	Cinco anos de garantia limitada para peças, em fábrica. Peças de terceiros como: modem, dispositivos sem fio, e outros, levam a garantia de seus respectivos terceiros. Entre em contato com a ASPECT Mídia® para detalhes completos dos termos de garantia.
Aprovações de Agências	UL 48

ASPECT Mídia®

ASPECT Mídia® Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. LTDA.
Tel./Fax: 55 11 5069-1111 / 55 21 4063-7071

ADAPTIVE

e-mail: aspect@aspect.com.br visite nosso site na internet: www.aspect.com.br

As marcas AlphaEclipse, PureColor, Protector, Ooh! Media são marcas registradas e Adaptive e Alpha são marcas registradas da Adaptive Micro System LLC. Todos os outros nomes e denominação dos produtos são marcas registradas ou marcas de suas respectivas empresas. ASPECT Mídia é marca registrada da ASPECT Mídia® Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. LTDA.

Data Impressão: Ago/2009

Form.: Catálogo EXCITE 16 mm