

Painéis de LEDs OutDoor Série Alpha Eclipse™ Excite™ 20mm




excite™ Série Excite™ 20 mm

A Série AlphaEclipse™ Excite™ de 20mm é projetada para fornecer o que há de mais moderno em anúncios e propagandas outdoor. O passo de 20mm entre pixels resulta num Painel de LEDs fullcolor, outdoor, marcante, adequado à utilização em vias de média velocidade nas cidades.

Projeto Digital - Toda a conectividade e confiabilidade digital DVI está aplicada em todo o nosso projeto. O processamento dos LEDs PureColor™ conquista sua audiência pretendida, com cores dinâmicas e incontestável visibilidade. O projeto do PC padrão incorporado possibilita potentes Controles, rápidas transferências de grandes arquivos, e conectividade padrão industrial Ethernet.

Livre de Manutenção - o projeto da caixa de proteção, tipo Protector™, selado, elimina a ventilação externa, os filtros e a entrada de contaminações ambientais. Esqueça problemas de corrosão ou preocupações associadas com a chuva, poeira ou atmosferas salinas. Para fornecer um nível mais elevado de proteção, as placas eletrônicas internas são banhadas e revestidas.

- Painéis de Vídeo ou painéis de Mensagens em Fachadas – Dois produtos diferentes são oferecidos.
- Flexibilidade – Vários tamanhos modulares, desde 610 x 1.830mm a dimensões outdoor de 4.267 x 14.630mm.
- Potência – Visível desde 30m a mais de 700m, com alta resolução, se enquadra a aplicações em Avenidas ou em Marginais, ou ainda, Rodovias.
- Eficiente – A tecnologia de consumo energético "Energy Smart LED" é, no momento, imbatível, eficiente e confiável.
- Lucrativo – Nenhum outro sistema de divulgação "out-of-home" fornece um Retorno de Investimento (ROI) mais rápido, através de aumento de vendas e de lucros.



Recursos Padrões

- Projeto totalmente digital, com Arquitetura padrão Industrial DVI
- PC incorporado com conectividade Ethernet
- Biblioteca de gráficos Alphamation - centenas de animações
- Processamento de vídeo em tempo real com 60 fps
- Processamento de 20 fps para painéis de mensagens em Fachadas
- Software editor e emulador para PC Ooh!Media™
- Para tranquilidade, peças com 3 anos de garantia de fábrica
- Com Fio, Ethernet sem fio, DSL ou controle por modem
- Processamento Digital PureColor™ - 4 bilhões de cores

Especificações da Série AlphaEclipse™ Excite™ 20mm *

Matriz		Caixa (mm)		Caracteres por linha ** / qtd. de linhas (com caracteres de 140 mm alt. com 7 pixels)	Altura caracter (mm)**	Peso (kg)	Corrente Máxima sob 115 VAC (A)
Linhas	Colunas	Altura	Largura				
32	96	650	1930	16/4	100 / 640	72	7,12
32	112	650	2250	18/4		84	8,13
32	128	650	2570	21/4		96	9,14
48	96	970	1930	16/6	100 / 960	108	10,63
48	112	970	2250	18/6		125	12,14
48	128	970	2570	21/6		144	13,65
64	128	1290	2570	21/8	100 / 1280	190	18,16
64	144	1290	2890	24/8		215	21,13
64	160	1290	3210	26/8		239	23,15
80	128	1610	2570	21/10	100 / 1600	239	22,67
80	144	1610	2890	24/10		268	26,39
80	160	1610	3210	26/10		300	28,90

A Adaptive® fabrica dois tipos de Séries: Painéis Excite™ para fachadas com desempenho de 20fps e Painéis Excite™ de Vídeo, oferecendo alta velocidade de vídeo, com desempenho de 60fps. Todas as Séries oferecem processamento digital PureColor™, alto brilho e grandes ângulos de visão, a fim de produzir um impacto visual dinâmico, como nenhum outro produto de sinalização atualmente disponível.

Pixel de LED:	Passo 20 mm, diâmetro 14 mm, 1 Verm/1Verde/1Azul
Cor LED:	4 bilhões de cores
Display Digital Tamanho da Matriz:	Mín: 16 x 64 / Máx. 192 x 640 (para Fachadas ou Painel de Vídeo)
Display Digital Dimensões Caixa:	Mín: 356 x 1422 / Máx. 4370 x 14630mm Profund. 250mm (inclui canton de fixação de 76mm)
Visibilidade & Intensidade:	Horizontal 140° / Vertical 60° 6500 NITS mínimo
Potência / Módulo:	100 W máx. por módulo (1x16 driver display)
Controlador:	PC Incorporado ; link DVI ao monitor do painel
Conectividade ao Controlador:	Ethernet com ou sem fio e modem DSL (requisitos da Cia Telefônica)
Acesso para manutenção:	Porta frontal pode ser aberta para acesso a todos os componentes. Os painéis drivers (16x16) são removíveis sem abertura da porta frontal.
Material da Caixa:	Tipo 3R UI50, gabinete de alumínio IP44
Montagem:	Ângulo de montagem de aço, para soldagem, parafusamento a superestrutura de terceira parte
Dimensões e Peso por Módulo:	366 x 366mm, aprox. 7kg por mód. driver 16 x 16
Recursos de "diming":	3% a 100%
Taxas de vídeo - frames:	Versão para Fachadas: 20fps Versão Display de Vídeo: 60fps

Recursos Especiais:	Memória padrão de indústria 1Gigabyte Flash compacta para memorização das mensagens Opcional: sensor externo de temperatura Modelos para Fachadas e Vídeo possuem recurso para monitor DVI Caixa tipo Protector™ - projeto da caixa elimina contaminação externa por chuva, salinidade, poeira e reflete a radiação solar Eletrônica protegida por verniz sela contra condensação / penetração de umidade Proteção térmica automática em toda a eletrônica Um recirculador de ar por módulo, termostaticamente controlado, para circulação interna de ar
Manutenções de Filtros:	Não necessária, caixa sem entradas externas
Temperatura de Operação:	-40° para 122°F / -40° para 50°C
Garantia Limitada:	Três anos de garantia limitada para peças, em fábrica. Peças de terceiros, tais como: modem, dispositivos sem fio, e outros, levam a garantia de seus respectivos fornecedores Contate a ASPECT Mídia para detalhes completos dos termos de garantia.
Aprovações de Agências:	ANSI/UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 C-ETL-US listing mark and CE Marking

Notas: * Devido a contínuas inovações nos produtos, todas as especificações estão sujeitas a alterações, sem prévio aviso.
** Tem como base a escolha das alturas das fontes e caracteres padrões da Adaptive.

Muitos outros tamanhos são disponíveis, até 4.140 x 14.400mm.

Consulte a ASPECT Mídia®

Dimensões, pesos e potências são valores aproximados.

Consulte a ASPECT Mídia® e peça desenhos e informações, antes de iniciar seu projeto.

Visite o nosso Site na Internet para utilizar uma utilíssima ferramenta para a seleção do painel outdoor: www.aspect.com.br.

ASPECT Mídia®

ASPECT Mídia® Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. LTDA.
Tel./Fax: 55 11 5069-1111 / 55 21 4063-7071

e-mail: aspect@aspect.com.br visite nosso site na internet: www.aspect.com.br

As marcas AlphaEclipse, AlphaNet, PureColor, SmartPanel e Streetmart, são marcas registradas e Adaptive e Alpha são marcas registradas da Adaptive Micro System LLC. Todos os outros nomes e denominação dos produtos são marcas registradas ou marcas de suas respectivas empresas. ASPECT Mídia é marca registrada da ASPECT Mídia® Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. LTDA.

Data Impressão: Mar/2009

Form.: Catálogo EXCITE 20mm

ADAPTIVE