



ALPHA® PPD

O painel PPD de LED de duas linhas é utilizado em ambientes pequenos que não requer grandes distâncias, seu tamanho possibilita o enquadramento em qualquer ambiente. Usualmente utilizado para comunicar mensagens individuais como metas a serem atingidas ao funcionário, boletins e calendário de notícias, lembretes, chamada de senhas em ambientes fechados. Diferencia-se pelo brilho dos LEDs e variedade de animações que possibilita nas mensagens.

O Alpha® PPD é ideal para:

- Metas de vendas
- Propagandas
- Sistema de Senhas
- Calendário
- Boletins e notícias
- Promoções
- Chamada automática em escritório de telemarketing
- Informações de status do sistema em real-time
- Entre outras aplicações



Opcionalmente pode ser usado o software AlphaNet™ para controlar um ou centenas de PPD, aplicação que possibilita a animação de mensagens diferenciadas.

Recursos Padrões

- Duas linhas de 20
- Disponível em LEDs vermelhos ou verde
- Design atrativo e compacto
- Suportes de montagem para parede
- Fácil de usar, inclui botão para definir data / hora e para ativar a visualização on/off
- Rede programável-opcional software AlphaNet™
- Opcional sem fio, controle remoto infravermelho portátil permite programação de mensagem sem computador

Especificação	PPD
Dimensões Externas (mm) (com fontes)	348 L x 47 H x 89 P
Peso Aproximado (kg)	0,6
Dimensões do Painel (mm)	305 L x 43 H
Pixels por linha	120 x 7 pixels
Número de linhas	2
Caracteres na tela / formato 2 linhas:	Mín / típico / Max 40 / 40 / 60
Memória padrão (caracteres)	30.000

Tamanho do Pixel (diâmetro)	1,78 mm
Cor LED	Vermelho ou verde
Pico de comprimento de onda	Vermelho: 630 nm Verde: 565 nm
Espaço entre Pixels centro a centro (Pitch)	2,5 mm
Tamanho do caractere	17,8 mm
Fonte do caractere	Serif - minúscula/maiúscula, padrão/double wide Sans Serif - minúscula/maiúscula, padrão/double wide Small Sans Serif - padrão/double wide
Temperatura de Operação	0° C a 50° C / 32° F a 120° F
Modo da mensagem	- 25 modo automático, hold, inter-lock, roll (com 6 direções), rotate, sparkle, slide, switch, wipe (com 6 direções), starburst, flash, snow, scroll - Mensagem contínua com entrada automática centralizada - Programável logos e gráficos - 5 controles de velocidade variável
Capacidade da mensagem	81 mensagens diferentes podem ser armazenados e exibidos
Retenção da memória	10 dias
Relógio	Data e hora, formato 12 ou 24 horas

Interface Serial do computador	RS 232 e RS 485 (rede multi-drop para usar em 255 painéis; 32 painéis sem repetir)
Recursos Especiais	Configuração a partir do botões do painel: - Data e hora - Display on/off - Endereço Serial (rede) - Limpar memória
Características Opcionais	Relógio de tempo (mantém o tempo exato sem energia por 10 dias) IR controle remoto, requisitado para programação manual
Comunicação	Protocolo de comunicação ALPHA®
Capacidade	120 VAC ±10% - 60HZ 230 VAC ±10% - 50HZ versão também disponível
Comprimento de cabo de alimentação	3 m
Consumo de energia	35 W
Material da lente	Acrílico
Garantia limitada	Um ano de garantia limitada para peças, em fábrica. Peças de terceiros como: dispositivos sem fio, e outros, levam a garantia de seus respectivos terceiros. Entre em contato com a ASPECT Mídia® para detalhes completos dos termos de garantia.